


Montage- und Wartungsanleitung für BLÜCHER Domestic® Hausabläufe aus Edelstahl



Betreffende Produkte:

Bodenabläufe für Beton- und Fliesenböden Typen-Nr.: 102, 110, 111, 114, 140, 150, 151, 160, 161 und 181.

Bodenabläufe für Kunstharzböden Typen-Nr.: 202, 210, 211, 214, 240, 250, 251, 260, 261 und 281.

Bodenabläufe für Böden mit Feuchteisolierung Typen-Nr.: 302, 310, 311, 314, 350, 351, 355, 360, 361 und 381.

Bodenabläufe für Böden mit Folienabdichtung Typen-Nr.: 312, 313, 352 und 353.

Geruchverschlußtypen: 502 und 525.



Für den Betreiber:

Ein BLÜCHER Domestic® Bodenablauf aus Edelstahl V2A (1.430/AISI 304) oder V4A (1.4404/AISI 316) wurde bei Ihnen installiert. Dieser Ablauf ist hergestellt und geprüft gem. den internationalen Standards für Ablaufleistung und Selbstreinigung.

Vor Inbetriebnahme:

- Prüfen Sie ob der Ablauf keine Betonreste vom Einbau oder ähnliches enthält.
- Prüfen Sie ob der Geruchsverschluss eingesetzt wurde.
- Bei Vinylböden prüfen Sie ob der Klemmflansch richtig montiert ist.

Während dem Betrieb:

BLÜCHER Domestic® Bodenabläufe in Edelstahl haben einen herausnehmbaren Geruchsverschluss mit einem hervorragenden Selbstreinigungseffekt. Im Falle von stark verunreinigtem Wasser kann es jedoch notwendig werden, den Geruchsverschluss in regelmäßigen Zeitabständen zu reinigen.

Reinigung:

- Befestigungsschrauben des Gitterrostes lösen, Rost vom Ablauf nehmen, Geruchsverschluss herausnehmen. Geruchsverschluss mit geeignetem Reinigungsmittel reinigen. Tragen Sie Gleitmittel auf den Dichtungsring des Geruchsverschlusses auf und setzen Sie ihn wieder ein. Schieben sie ihn in den Ablauf hinein bis zum Anschlag. Eine leichte Drehung vereinfacht das Hineinschieben. Um schlechte Gerüche zu vermeiden, verge wissern Sie sich, dass die Dichtung des Geruchsverschlusses glatt und gleichmäßig am Ablauf anliegt. Setzen Sie die Rostabdeckung wieder ein und schrauben Sie sie fest.

Technische Daten:

Technische Daten zur Produktpalette finden Sie in den speziellen Produktkatalogen.

BLÜCHER Germany GmbH

Am Herrlebühl 17 . D-78479 Reichenau . Germany

Tel. +49 7531 9740-0 . Fax +49 7531 9740-31

www.blucher.de . mail@blucher.de