

Betriebs- und Wartungsanweisung

BLÜCHER® Channel - Kasten- und Schlitzrinnen aus Edelstahl

Einsatzbereich:

Kasten- und Schlitzrinnen BLÜCHER® Channel können in Fliesenböden, beschichteten Böden und Vinylböden eingebaut werden. Dabei können die Rinnen je nach Bodenart und Bodenaufbau mit Maueranker, Stabilatorwinkel, Membranflansch, Fliesenwinkel oder Rüttelbodenprofil ausgeführt werden. Eine große Auswahl an Abdeckungen, Unterteilen und weitere Zubehör ist ebenso verfügbar.

Zubehör und Ersatzteile:

Geruchsverschluss: 502, 525 und 562

Schmutzfangkorb/Sandfang: 780, 502

Abdeckungen: Gitterroste, Stabroste, Rippenroste, Plattenabdeckungen, Gussroste "HygienicPro", Barfussroste, verfüllbare Abdeckungen, 3 mm Abdeckungen

Weitere Zubehör/Ersatzteile: Flansche, Rostsicherungen, Montagebügel, Dichtungsringe, Montagefüsse

Weitere Produktdetails finden Sie in unserer Produktdatenbank unter www.blucher.com.

Für den Betreiber/Nutzer:

BLÜCHER® Channel Kasten- und Schlitzrinnen aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI304, alternativ 1.4404/V4A/AISI316L wurden installiert.

Vor Inbetriebnahme:

- Überprüfen Sie, dass die Rinne gereinigt wurde und keine Estrichreste u.Ä. in Rinne und Ablauf sind
- Prüfen Sie, ob der Geruchsverschluss eingesetzt wurde und, falls bestellt, ob der Schmutzfangkorb installiert ist.
- Bei Vinylrinnen prüfen Sie, ob die Schrauben des Klemmringes fest angezogen sind
- Legen Sie die Abdeckungen ein und prüfen Sie ob diese passend für die auftretenden Belastungen sind.



KEEPING UP THE FLOW



Während dem Betrieb:

BLÜCHER® Channel Kasten- und Schlitzrinnen aus Edelstahl können entweder mit einem P-Syphon, einer herausziehbaren Hygieneglocke, einem Einfach- oder Doppellabyrinth-Syphon versehen sein. Die Hygieneglocke kann zur Reinigung einfach herausgezogen werden. Zur Verhinderung von Unreinheiten oder verlangsamten Wasserablauf ist es notwendig den Geruchsverschluss regelmäßig zu reinigen.

Reinigung:

- Nehmen Sie die Abdeckungen, den Schmutzfangkorb und die Hygieneglocke aus der Rinne.
- Reinigen Sie den Schmutzfangkorb und die Hygieneglocke.
- Reiben Sie die Dichtung der Hygieneglocke mit Gleitmittel ein. Stecken Sie die Hygieneglocke mit leichtem Druck und etwas Drehung in den Ablauf runter bis zum Haltering. Zur Verhinderung von schlechten Gerüchen vergewissern Sie sich, dass der Dichtungsring der Hygieneglocke korrekt am Ablauf anliegt.
- Installieren Sie den Schmutzfangkorb und legen Sie die Abdeckungen ein
- Füllen Sie den Geruchsverschluss mit Wasser.

Technische Daten:

Produktkatalog und Produktdatenbank unter www.blucher.com.



KEEPING UP THE FLOW